

18/23

2.2. 計算の基本要素 「データ」や「プログラム」を最小限の資源で表現
...対象を絞ることで議論を単純化する

2.2.2. 制御機構のための基本要素

補題2.4. 関数プログラム(関数定義と関数呼び出し)は、すべてif文とgoto文によって実現できる。

(略証)
フローチャート → if文とgoto文
再帰呼び出し → スタックを用いて書きなおす

補題2.5. すべての制御構造はif文とgoto文によって実現できる。

定理2.6. すべての制御構造はif文とwhile文によって実現できる。
(例に基づいて証明)

**プログラムの
「標準形」**

18/23

2.2.2. Elements for Control Mechanism

Lemma 2.4: A function (definition and call of function) can be implemented by if and goto statements.
(Proof sketch)
flowchart → if statement and goto statement
recursive call → can be rewritten using a stack

Lemma 2.5: All the control mechanisms can be realized by if and goto statements.

Theorem 2.6: All the control structures can be realized by if and while statements.
(Proof based on examples)

**“Standard Form”
of a program**

19/23

% xが0*かどうかを判定するプログラム
prog A(input x: Σ^*): Σ^* ;
label LOOP; var a: Σ^* ;
begin
LOOP: if $x = \epsilon$ then halt(1) end-if;
 a:=head(x); x:=right(x);
 if a=1 then halt(0) else goto LOOP end-if
end.

これを次のように変形する。

- (1) プログラムの各行は次のいずれか。
(a) 代入文とgoto文
(b) if Σ^* 上の比較 then goto ... else goto ... end-if
(c) halt(変数)
- (2) プログラム本体の各行には、L1から始まり、L2, L3,...と順にラベルづけされている。
- (3) ただし、(c)の形の行はプログラムの最後に1箇所しか現れず、それはL0とラベル付けされている。

19/23

% program to determine whether x is 0* or not
prog A(input x: Σ^*): Σ^* ;
label LOOP; var a: Σ^* ;
begin
LOOP: if $x = \epsilon$ then halt(1) end-if;
 a:=head(x); x:=right(x);
 if a=1 then halt(0) else goto LOOP end-if
end.

Convert it as follows.

- (1) Each line of a program is one of the followings:
(a) substitution, goto statement
(b) if comparison on Σ^* then goto ... else goto ... end-if
(c) halt(variable)
- (2) Each line in the program body is labeled as L1, L2, ...
- (3) The line of the form (c) above appears only once in the program and it is labeled as L0.

20/23

prog A(input x: Σ^*): Σ^* ;
label LOOP; var a: Σ^* ;
begin
LOOP: if $x = \epsilon$ then halt(1) end-if;
 a:=head(x); x:=right(x);
 if a=1 then halt(0) else goto LOOP end-if
end.

prog B(input x: Σ^*): Σ^* ;
label L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6;
var a, c: Σ^* ;
begin
L1: if $x = \epsilon$ then goto L5 else goto L2 end-if;
L2: a:=head(x); goto L3;
L3: x:=right(x); goto L4;
L4: if a=1 then goto L6 else goto L1 end-if;
L5: c:=1; goto L0;
L6: c:=0; goto L0;
L0: halt(c)

(3-2) goto 文で次に実行する行に移動

(3-1) 通常の処理 + 次に実行する行を決める

(2) halt の値を設定

(1) halt 文を追加

20/23

prog A(input x: Σ^*): Σ^* ;
label LOOP; var a: Σ^* ;
begin
LOOP: if $x = \epsilon$ then halt(1) end-if;
 a:=head(x); x:=right(x);
 if a=1 then halt(0) else goto LOOP end-if
end.

prog B(input x: Σ^*): Σ^* ;
label L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6;
var a, c: Σ^* ;
begin
L1: if $x = \epsilon$ then goto L5 else goto L2 end-if;
L2: a:=head(x); goto L3;
L3: x:=right(x); goto L4;
L4: if a=1 then goto L6 else goto L1 end-if;
L5: c:=1; goto L0;
L6: c:=0; goto L0;
L0: halt(c)

(3-2) Jump to the next line indicated by goto

(3-1) Usual process + goto next line

(2) Set values of halt

(1) Add halt

21/23

```

prog C(input x: Σ*); Σ*;
var pc: num; a,c:Σ*;
begin
pc:=1;
while pc != 0 do
  case pc of
    1: if x= ε then pc:=5 else pc:=2 end-if;
    2: a:=head(x); pc:=3;
    3: x:=right(x); pc:=4;
    4: if a=1 then pc:=6 else pc:=1 end-if;
    5: c:=1; pc:=0;
    6: c:=0; pc:=0;
  end-case;
  end-while;
  halt(c);
end.

```



got L_k → pc:=k;

ただし、case文は
実際にif文の
組み合わせで実現。

21/23

```

prog C(input x: Σ*); Σ*;
var pc: num; a,c:Σ*;
begin
pc:=1;
while pc != 0 do
  case pc of
    1: if x= ε then pc:=5 else pc:=2 end-if;
    2: a:=head(x); pc:=3;
    3: x:=right(x); pc:=4;
    4: if a=1 then pc:=6 else pc:=1 end-if;
    5: c:=1; pc:=0;
    6: c:=0; pc:=0;
  end-case;
  end-while;
  halt(c);
end.

```



got L_k → pc:=k;

Remark: case statement
is realized by combination
of if and goto

22/23

単純プログラム: 下の要素のみで構成されるプログラム

データ型: Σ 上の文字列型(Σ 型, Σ^* 型)
 基本演算: 文字列型の基本演算
 実行文: 代入文, if文(case文), while文, halt文

定理2.7. どんなプログラムもそれと同値な単純プログラムに書き換えることができる。しかも次のような標準形プログラムに書き直せる

```

prog プログラム名(input ...);
var pc: Σ*; ... Σ; ... Σ*; % pcの値は自然数の2進表記
begin
pc:=1;
while pc != 0 do
  case pc of
    1: (文);   各(文)の形は
    2: (文);   • if 比較文 then pc:=k1 else pc:=k2 end-if;
    :          • 代入文; pc:=k;
    k: (文);   のいずれか
  end-case;
  end-while;
  halt(c);
end.

```

22/23

Simple program: a program consisting only of the following elements.

data type: string type on Σ (Σ type, Σ^* type)
 elementary operations: elementary operations on strings
 execution statements: substitution, if (case), while, halt

Theorem 2.7 Any program can be rewritten into its equivalent simple program of the following form:

```

prog Program name(input ...);
var pc: Σ*; ... Σ; ... Σ*; % value of pc is a binary representation of an integer
begin
pc:=1;
while pc != 0 do
  case pc of
    1: (statement);   each statement is one of the two:
    2: (statement);   • if comparison then pc:=k1 else pc:=k2 end-if
    :                 • substitution; pc:=k;
    k: (statement);
  end-case;
  end-while;
  halt(c);
end.

```

23/23

定理2.8. すべての計算可能関数に対し、それを計算する標準形プログラムが存在する。

プログラムカウンタの働きを考えてみよう。

更なる制約(テキスト101ページ)

「各文は高々定数時間で実行できるものだけ」

u, u': Σ 型の変数, v, v': Σ^* 型の変数
 c: Σ 型の定数, s: Σ^* 型の定数

(代入文)

(1) u:=c;	(2) u:=u';
(3) u:=head(v);	(4) u:=tail(v);
(5) v:=s;	(6) v:=v' ?
(7) v:= right(v);	(8) v:=left(v);
(9) v:=u # v;	(10) v:=v # u;

(比較文)

(11) u=c	(12) v=s
----------	----------

23/23

Theorem2.8 For every computable function, there is a program in the standard form.

Consider a behavior of program counter.

Further constraints (refer to 101 page of the textbook)
 “each statement must be implemented in constant time”

u, u': variables of Σ type, v, v': variables of Σ^* type
 c: constant of Σ type, s: constant of Σ^* type

(Substitution)

(1) u:=c;	(2) u:=u';
(3) u:=head(v);	(4) u:=tail(v);
(5) v:=s;	(6) v:=v' ?
(7) v:= right(v);	(8) v:=left(v);
(9) v:=u # v;	(10) v:=v # u;

(Comparison)

(11) u=c	(12) v=s
----------	----------

1/19

2. 計算可能性入門

計算とは何か？

- ・「計算できる」とこと「計算できない」とことの違い
 - 「計算」の基本要素(前回)
 - 「計算できない」とことの証明…対角線論法(今回)

2.1. 帰納的関数論概観

帰納的関数論(recursive function theory)

- ① “計算”とは何かについての研究
- ② 計算不可能性の証明
- ③ 計算不可能な関数のクラスの構造的研究
- ④ 他の数学との関連分野

1/19

Chapter 2: Introduction to Computability

What “Computation” is...

- Difference between “computable” and “incomputable”
 - Basic factor of a “computation” (Done)
 - Proof of “incomputable”...diagonalization (Today)

2.1. Studies on recursive functions

recursive function theory

- (1) studies on what is "computation"
- (2) proof of incomputability
- (3) structural studies on a class of incomputable functions
- (4) related mathematics fields

2/19

2. 計算可能性入門

① 計算とは何かについての研究
「何をもって計算可能な関数というか？」

- ・クリーネが定義した**帰納的関数**(recursive function)
- ・チューリングが考えた**チューリング機械**(Turing machine)

➔**帰納的関数全体**=**チューリング機械**で計算可能な関数全体

計算可能性の定義…チャーチの提唱(Church's Thesis)

2/19

Chapter 2: Introduction to Computability

(1) Studies on what is computation.
"When do we call a function computable?"

- recursive function theory by Kleene
- Turing machine theory by Turing

➔ the whole set of recursive functions
=the whole set of functions computable by Turing machines

Church's Thesis on the definition of “computability”

3/19

② 計算不可能性の証明

- ・計算可能性の証明ではプログラムを作ればよい
- ・計算不可能性の証明では
どんなプログラムも作れないことの証明:
「対角線論法」

③ 計算不可能な関数のクラスの構造的研究
難しさに応じて階層化されたクラス
→構造的研究

④ 他の数学との関連分野
数理論理学(mathematical logic)など

3/19

(2) Proof of incomputability

- Proof of computability is easy: just give a program
- to prove incomputability
must prove that no program exists...
proof tools: diagonalization
recursive reducibility

(3) Structural studies on a class of incomputable functions
hierarchical class depending of hardness
→ structural studies

(4) Related mathematics fields
mathematical logic

4/13

2. 計算可能性入門

2.4. 計算不可能性の証明と対角線論法

停止問題(停止性判定問題)

入力: プログラム A とそれへの入力 x
 出力: $A \xrightarrow{x}$ を与えて実行させると(いつかは)停止するか?

ここでは1入力プログラムの停止問題のみを考えるが、この結果を多入力の場合に拡張することは可能。
 (注意) プログラムも Σ^* 上にコード化可能。
 つまり、 A も x も Σ^* 上の文字列と考えることができる。

4/13

Chapter 2: Introduction to Computability

2.4. Incomputability Proof and Diagonalization

Halting Problem (Problem of deciding whether it halts)

Input: a program A and an input x to it.
Output: Whether does it stop if x is given to A ?

Here we only consider the problem only for one-input programs, but we can generalize the argument into the cases of multiple inputs.

(Remark) Programs are also encoded into strings on Σ^* . That is, A and x are also considered as strings on Σ^* .

5/13

各 $a, x \in \Sigma^*$ に対し,
 $\text{IsProgram}(a)$
 $\Leftrightarrow [a \text{ は } 1 \text{ 入力の文法的に正しい標準形プログラムのコード}]$
 $\text{eval}(a, x)$
 $\equiv \begin{cases} f_a(x), & \text{if IsProgram}(a) \\ ?, & \text{otherwise.} \end{cases}$
 $f_a(x)$: コード a が表すプログラムに入力 x を加えたときの出力の値. ($f_a(x)$ は部分関数)

定理2.16: IsProgram と eval はプログラムで実現可能.

IsProgram : コンパイラ(lint)
eval(a, x) : コード a が表すプログラムに x を入力したときの実行をシミュレートすればよい。
 つまり、インターブリタ. (エミュレータ)

詳細は4.3節

5/13

for $a, x \in \Sigma^*$
 $\text{IsProgram}(a)$
 $\Leftrightarrow [a \text{ is a one-input grammatically correct standard program}]$
 $\text{eval}(a, x)$
 $\equiv \begin{cases} f_a(x), & \text{if IsProgram}(a), \\ ?, & \text{otherwise.} \end{cases}$
 $f_a(x)$: output value when an input x is given to the program represented by the code a

Theorem2.16: IsProgram and eval are computable (programmable).

IsProgram : compiler(lint program)
eval(a, x) : it suffices to simulate the behavior of the program for a code a with an input x , i.e. interpreter or emulator

refer to Section 4.3 for detail

6/13

述語Haltの定義

各 $a, x \in \Sigma^*$ に対し
 $\text{Halt}(a, x)$
 $\Leftrightarrow [\text{IsProgram}(a) \wedge [\text{入力 } x \text{ に対し } \boxed{a} \text{ は停止する.}]]$

例2.1 ループを含んでいても停止性を簡単に判定できる場合.

```
prog B(input w:  $\Sigma^*$ ): Boolean;
label LOOP;
begin
  if w ≠ ε then LOOP: goto LOOP
  else halt(0) end-if
end.
```

- $\text{Halt}(\boxed{B}, \varepsilon)$: 入力 ε に対しプログラム B は停止。
- 任意の $x \in \Sigma^* - \{\varepsilon\}$ に対し, $\neg \text{Halt}(\boxed{B}, x)$

(注意) $\text{eval}(\boxed{B}, \varepsilon) = 0$ だが, $x \neq \varepsilon$ に対しては $\text{eval}(\boxed{B}, x) = \perp$ (未定義)

6/13

Definition of a predicate Halt

for $a, x \in \Sigma^*$
 $\text{Halt}(a, x)$
 $\Leftrightarrow [\text{IsProgram}(a) \wedge [\boxed{a} \text{ stops for an input } x]]$

Ex.2.1 Halting is sometimes easily checked even with loops

```
prog B(input w:  $\Sigma^*$ ): Boolean;
label LOOP;
begin
  if w ≠ ε then LOOP: goto LOOP
  else halt(0) end-if
end.
```

Assume that the program is written in the standard form

- $\text{Halt}(\boxed{B}, \varepsilon)$: program B stops for an input ε
- $\neg \text{Halt}(\boxed{B}, x)$ for any $x \in \Sigma^* - \{\varepsilon\}$

(Remark) $\text{eval}(\boxed{B}, \varepsilon) = 0$ but, for $x \neq \varepsilon$ $\text{eval}(\boxed{B}, x) = \perp$ (undefined)

定理2.17 Haltは計算不可能

(証明)

背理法: Haltが計算可能だと仮定して矛盾を導く。
Haltが計算可能 \rightarrow Haltを計算するプログラム Halt が存在する。
その Halt を用いて、次のようなプログラム X を作る。

```
prog X(input w: Σ*): Σ*;
label LOOP;           実際には標準形で書かれていると仮定。
begin
  if Halt(w, w) then LOOP: goto LOOP
    else halt(0) end-if
end.
```

プログラム $|w|$ に w を入力したとき停止するかどうかを
プログラム Halt を呼び出して判定し。
答が true なら無限ループに入り。
答が false なら 0 を出力して停止する、というプログラム

Halt: プログラム, Halt: 述語

7/13

Theorem 2.17: Halt is incomputable.

(Proof)

By contradiction: Assume that Halt is computable.

Halt is computable \rightarrow There is a program Halt to compute Halt.

Using the Halt, we obtain the following program X.

```
prog X(input w: Σ*): Σ*;
label LOOP;
begin
  if Halt(w, w) then LOOP: goto LOOP
    else halt(0) end-if
end.
```

Using the function Halt we check whether the program $|w|$ stops
for an input w . If the answer is "HALT" then the program X
enters infinite loop, and if it is "DO NOT HALT" then it stops.

Halt: program or function, Halt: predicate

7/13

$x_1 = \lceil X \rceil$ とし, x_1 を
プログラム X に 入力
(i) ループに入ってしまう, or
(ii) 0 を出力して停止。

- (i) を仮定すると...
 - ・プログラムがループに入るから, $\text{Halt}(x_1, x_1) = \text{true}$
 - ・つまり $X(x_1)$ は停止する: 仮定に矛盾
- (ii) を仮定すると...
 - ・プログラムが終了するから, $\text{Halt}(x_1, x_1) = \text{false}$
 - ・つまり $X(x_1)$ は停止しない: 仮定に矛盾

どちらの場合も矛盾を生じる。
したがって「Haltは計算可能」という仮定は誤り。

証明終 Halt: プログラム
Halt: 述語

8/13

Let $x_1 = \lceil X \rceil$ and input x_1 to the program X

(i) enters an infinite loop, or

(ii) stops normally with the output 0.

Case (i)

- Since it enters infinite loop, $\neg \text{Halt}(x_1, x_1)$
- at the if statement in the program X we have $\text{Halt}(x_1, x_1) = \text{false}$
- So, halt(0) is executed (normal termination) : contradiction

Case (ii)

- Since it stops, $\text{Halt}(x_1, x_1)$ is true.
- at the if statement in the program X we have $\text{Halt}(x_1, x_1) = \text{true}$
- So, it enters an infinite loop: contradiction

In either case we have a contradiction.

That is, the assumption that "Halt is computable" is wrong.

End of proof

Halt: program or function, Halt: predicate

8/13

定理2.18 次の関数 diag は計算不可能

$$\text{diag}(a) = f_a(a) \# 0, \quad \text{Halt}(a, a) のとき \\ = \epsilon, \quad \text{その他のとき}$$

証明:

計算可能な(1引数の)関数全体の集合を F_1 とする。

プログラムのコードは Σ^* の元だから、
文法的に正しいプログラムのコードを小さい順に $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$
と並べることができる。(長さ優先の辞書式順序)

F_1 の関数 $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$ と並べることができる。

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$
f_a_1 1 ε 00 0
f_a_2 0 ⊥ 1 ε
f_a_3 0 11 0 11
⋮
f_a_k ε ε 1 0

f_a_i の値

$\text{diag}(a_i) = w \# 0, \quad f_{a_i}(a_i)$ の値 w が未定義 \perp でないとき
 ϵ, \quad その他のとき

9/13

Theorem 2.18 The following function diag is incomputable.

$$\text{diag}(a) = \begin{cases} f_a(a) \# 0, & \text{if } \text{Halt}(a, a) \\ \epsilon, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Proof:

Let F_1 be a set of all computable functions (with one argument).
Since a code of a program is an element of Σ^* .

we can enumerate all grammatically correct program codes

$a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$ in the pseudo-lexicographical order.

We can also enumerate all the functions of F_1 , $f_{a_1}, f_{a_2}, \dots, f_{a_k}, \dots$

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$

f_{a_1} 1 ε 00 0

f_{a_2} 0 ⊥ 1 ε

f_{a_3} 0 11 0 11

⋮

f_{a_k} ε ε 1 0

values of f_{a_i}

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$

f_{a_1} 1 ε 00 0

f_{a_2} 0 ⊥ 1 ε

f_{a_3} 0 11 0 11

⋮

f_{a_k} ε ε 1 0

values of f_{a_i}

$\text{diag}(a_i) = w \# 0$, if the value w of (f_{a_i}, a_i) is not undefined \perp .
 ϵ, \quad otherwise

9/13

10/13

diagはどの f_a とも異なる。

理由: diag()と $f_{a_i}()$ は、対角線の所で必ず異なる。

\downarrow

$\text{diag}(a_i) \neq f_{a_i}(a_i)$

$\text{diag} \notin F_1$

つまり、関数diagは計算可能でない。

[関数]の個数は[計算できる関数]の個数よりも“多い”

証明終

対角線論法:
ある要素が無限集合に属さないことを示すための論法。
ある関数の集合 G が与えられたとき、その集合に属さない関数 g を構成する方法を与えている。
こうして構成した g は、対角成分がつねに異なるため、関数集合 G には属さない。

10/13

diag is different from any f_a .

Why: $\text{diag}()$ is different from $f_{a_i}()$ at its diagonal position.

$\text{diag}(a_i) \neq f_{a_i}(a_i)$

(two functions $f_1()$ and $f_2()$ are different if there exists an input x such that $f_1(x) \neq f_2(x)$.)

$\text{diag} \notin F_1$

That is, the function diag is not computable.

End of proof

The number of functions is “greater” than the number of computable functions.

Diagonalization
Given a set G of functions, construct a function g which does not belong to G .

11/13

対角線論法

可算無限集合: 自然数全体の集合との間に1対1対応がある集合のこと。
可算集合: 有限または可算無限である集合のこと。
つまり、1つずつ要素を取り出してきて、もれなく書き並べられるもの

例1. 正の偶数全体の集合Eは可算無限である。
自然数全体の集合Nの要素 i と、Eの要素 $2i$ を対とする1対1対応がある。

例2. 整数全体の集合Zは可算無限である。
1対1対応がある。または、 $Z = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$ と列挙できる。

例3. 有理数全体の集合Rは可算無限である。(なぜか?)

定理: 実数全体の集合Rは非可算である。

11/13

Diagonalization

Enumerable infinite set: a set with one-to-one correspondence with the set of all natural numbers

Enumerable set: finite or enumerable infinite set.
that is, a set whose elements are enumerable one by one.

Ex.1. The set E of all even positive integers is enumerable infinite.
one-to-one correspondence between an element i of the set of all natural numbers and an element $2i$ of the set E

Ex.2. The set Z of all integers is enumerable infinite.
We can enumerate them as $Z = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$.

Ex.3. The set R of all rational numbers is enumerable infinite. (Why?)

Theorem: The set R of all real numbers is not enumerable.

12/13

定理: 実数全体の集合Rは非可算である。

0以上1未満の実数全体の集合Sが非可算であることを対角線論法で証明する。
可算であると仮定すると、すべての要素を書き並べることができる：

$0.a_{11}a_{12}a_{13}\dots$
 $0.a_{21}a_{22}a_{23}\dots$
 $0.a_{31}a_{32}a_{33}\dots$
 $0.a_{41}a_{42}a_{43}\dots$

$0.a_{ij}a_{i2}a_{i3}\dots$ ただし、 $a_{ij} \in \{0, 1, \dots, 9\}$

上の並びで対角線上にある数に注目し、新たな無限小数 $x = 0.b_1b_2b_3\dots$ を作る。ここで、
if $a_{ik}=1$ then $b_k=2$ else $b_k=1$
として b_k を定める。
このように作られた無限小数は明らかに0と1の間の実数である。
しかし、作り方から、上に列挙したどの要素とも等しくない(対角線の所で必ず異なる)。
つまり、 x はSに属さないことになり、矛盾である。
したがって、Sが可算であるという仮定に誤りがある。

12/13

Theorem: The set R of all real numbers is not enumerable.

Using the diagonalization we prove that the set S of all real numbers between 0 and 1 is not enumerable. By contradiction, we assume that it is enumerable:

$0.a_{11}a_{12}a_{13}\dots$
 $0.a_{21}a_{22}a_{23}\dots$
 $0.a_{31}a_{32}a_{33}\dots$
 $0.a_{41}a_{42}a_{43}\dots$

$0.a_{ij}a_{i2}a_{i3}\dots$ where $a_{ij} \in \{0, 1, \dots, 9\}$
Define a new real number x by collecting those digits in the diagonal
 $x = 0.b_1b_2b_3\dots$
where b_k is defined by
if $a_{ik}=1$ then $b_k=2$ else $b_k=1$

The number x defined above is obviously between 0 and 1, but it is different from any number listed above since it is different at its diagonal position.
That is, x does not belong to S , which is a contradiction.
Therefore, our assumption that S is enumerable is wrong.

13/13

例2.17 Haltの計算不可能性の証明の中で用いたプログラムX

```
prog X(input w: Σ*): Σ*;
label LOOP;
begin
  if Halt (w, w) then LOOP: goto LOOP
  else halt(0) end-if
end.
```

f_X: プログラムXが計算する関数

$$\begin{aligned} f_{\text{a}_i}(a_i) = \perp & \text{ のとき, } \neg \text{Halt}(a_i, a_i) \\ \therefore f_{\text{X}}(a_i) &= 0 \\ f_{\text{a}_i}(a_i) \neq \perp & \text{ のとき, } \text{Halt}(a_i, a_i) \\ \therefore f_{\text{X}}(a_i) &= \perp \end{aligned}$$

つまり, $f_{\text{X}} = f_{\text{a}_i}$ となる f_{a_i} は

計算可能な関数の集合 F_1 の中に存在しない。

★プログラムの個数は可算無限だが、関数の個数は非可算無限

13/13

Ex.2.17 Program X used in the proof of incomputability of Halt

```
prog X(input w: Σ*): Σ*;
label LOOP;
begin
  if Halt (w, w) then LOOP: goto LOOP
  else halt(0) end-if
end.
```

f_X: function computed by the program X

$$\begin{aligned} \text{if } f_{\text{a}_i}(a_i) = \perp & \text{ then } \neg \text{Halt}(a_i, a_i) \\ \therefore f_{\text{X}}(a_i) &= 0 \\ \text{if } f_{\text{a}_i}(a_i) \neq \perp & \text{ then, } \text{Halt}(a_i, a_i) \\ \therefore f_{\text{X}}(a_i) &= \perp \end{aligned}$$

That is, there is no function f_{a_i} in the set F_1 of functions such that $f_{\text{X}} = f_{\text{a}_i}$.

★The number of programs is enumerable, while the number of functions is not.